

Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave

Mierová ulica č. 19

Otvor		PLVH
Dňa 13. mája 1989		
Číslo:	V Bratislave dňa	
Podpis:		

REC 87/83

c. PLVH-4/1875/1987-8

8.2.1989

Vodný zdroj Čachtice - pásma hygienickej ochrany.

13. mája 1989

R o z h o d n u t i e

Západoslovenský krajský národný výbor v Bratislave, odbor poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, ako vecne príslušný vodohospodársky orgán podľa ust. § 1 zák. SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve na základe žiadosti Západoslovenských vodární a kanalizácií v Bratislave

A. podľa ust. § 11 zák.čís. 138/1973 Zb. o vodách

r u š í

rozhodnutie č.j. 786/4/1973 zo dňa 20.3.1973, odborom PLVH Okresného národného výboru v Trenčíne

B. podľa ust. § 19 zák.čís. 138/1973 Zb. o vodách

u r č u j e

pásma hygienickej ochrany vodného zdroja v Čachticiach nasledovne:

I. ochranné pásmo

sa ponecháva v rozsahu pôvodného pásma z roku 1973.

II. ochranné pásmo

Hranica je vedená južným a východným zdrojom intravilánom obce Čachtice, železničnou traťou Čachtice - Nové Mesto, poľnou cestou v lokalite Milatová a ďalej ku kóte 224 m n. m., západným okrajom intravilánu Nové Mesto nad Váhom až po cestu Bzince pod Javorinou - Nové Mesto nad Váhom, ktorá tvorí hranicu PHO II až po križovatku s cestou Piešťany-Trenčín. Tento úsek štátnej cesty tvorí hranicu až po jej križovatku s potokom Bošácka. Potokom Bošácka pokračuje až k južnému okraju intravilánu Bošáca a ďalej poľnou cestou k Dolnému Slniu až k obci Bzince pod Javorinou. V úseku Bzince - Hrušové tvorí hranicu štátna cesta a od východného okraja intravilánu osady Hrušové je hranica vedená kótami 314.411 a 316 k západnému okraju intravilánu obce Hrachovište. Odtiaľ cez kótu Salašky 450 m n.m. ku kóte 264 m a cez kótu 290 poľnou cestou k južnému okraju intravilánu obce Čachtice.

C. s t a n o v u j e

režim činnosti v ochranných pásmach

1. Ochranné pásmo I. stupňa

- a/ oplotiť v celom rozsahu;
- b/ zákaz vykonávať akúkoľvek činnosť, ktorou by dochádzalo k narušovaniu pôdneho pokryvu a k znečisteniu pôdných vrstiev alebo podzemných vôd;
- c/ zákaz výstavby objektov s výnimkou vodárenských zariadení súvisiacich s vodárenským využívaním vodného zdroja;
- d/ zákaz dlhodobého pobytu ľudí s výnimkou obsluhy vodárenských zariadení;
- e/ zákaz používať trhaviny, toxické látky a skladovať chemické látky;

f/ zákaz pasenia zvierat, výkonu práva poľovníctva a poľnohospodárskeho využívania územia;

g/ pre zvýšenie prirodzenej filtračnej schopnosti pôdy a pôdnej mikroflóry. súčasne proti zábrane degenerácie vegetačnej pokrývky pôdy a pôdnej mikroflóry trávneho porastu je možné použiť karbohnnojivo v dávke 10 g KH/ha jedenkrát za 2 roky, vždy za súčasného udržiavacieho výpnenia na optimálne pH mletým výpencom, resp. vyzretým kompostom s cca 20 % zeminy. Trvalé trávne porasty nesmú byť chemicky ošetrované a musia sa trvale zberať. Najvhodnejší je zber na seno;

h/ v tomto území musí byť zaistená bezpečná a kontrolovateľná manipulácia s palivami a mazacími hmotami;

i/ obvod pásma hygienickej ochrany I. stupňa je potrebné vyznačiť výstražnými tabuľami s nápisom: "Vodný zdroj", "Pásmo hygienickej ochrany I. stupňa", "Nepovolaným osobám vstup zakázaný!".

2. Ochranné pásmo II. stupňa

Na území druhého ochranného pásma sa z a k á z u j e :

- a/ zriaďovať skládky mestských a priemyselných odpadov, fekálií, kalov a odpadových vôd s obsahom rádioaktívnych látok a toxických zložiek, ako aj vodohospodárske diela určené na čistenie, odpadových vôd alebo odkalisko s výnimkou zariadenia riadenej skládky odpadov na jej okraji;
- b/ prevádzkovať zariadenia so sústredenou infekciou, kaflérie, bitunky, spaľovne odpadov a iné podobné zariadenia;
- c/ zriaďovať produktovody toxických a škodlivých látok;

V území rozsahu tohoto pásma možno p o v o l i ť :

- d/ vedenie cesty pod vodným zdrojom;
- e/ výstavbu obytných budov, závodov a zariadení (s výnimkou územia ochranného 200 m vzdialenosťou od oplotenia PZO

- I. stupňa) len pokiaľ tieto nemôžu negatívne ovplyvniť akosť a zdravotnú nezávadnosť podzemných a povrchových vôd a ak sa na zariadenia vykonajú opatrenia, ktorými sa vylúči možnosť znečistenia podzemných a povrchových vôd;
- f/ výstavbu vodohospodárskych diel určených na čistenie odpadových vôd z aglomerácií situovaných v tomto pásme po predložení posudku, že tieto diela neovplyvnia negatívne akosť podzemných a povrchových vôd;
- g/ poľnohospodárske, lesotechnické a záhradkárske využívanie územia, pričom:

Rastlinnú výrobu organizovať tak, aby pôda bola v priebehu celého vegetačného obdobia pokrytá poľnohospodárskymi kultúrami, k čomu treba využiť hlavne medziplodiny a poľsevy (najmä skupiny motýľokvetých rastlín).

Organické hnojivá (hnoj, kompost) aplikovať v dávkach podľa príslušných metódik hnojenia (Metódika MHPVŽ ČSR a SSR č. 15/1979 "Organické hnojenie"), pričom pozemky pokryté snehom alebo so zamrznutou, resp. silne prevlhčenou pôdou nehnojiť.

Priemyselné hnojivá aplikovať takým spôsobom, ktorý zabezpečí plánovanú úroveň rastlinnej výroby pri dodržaní zásady, aby ročná dávka dusíka, pokiaľ prekročí $80 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ v kukuričnej a repárskej výrobnnej oblasti a $60 \text{ kg} \cdot \text{ha}^{-1}$ v ostatných výrobných oblastiach, sa aplikovala delene.

Pri použití fosforečných hnojív, v prípade povrchovej aplikácie je treba obmedziť jednotlivú dávku fosforu maximálne na $60 \text{ kg} \cdot \text{č.ž.} / \text{ha}$. Aplikáciu priemyselných hnojív vykonávať len na plodinu s vylúčením jarného prihnojovania na zamrznutú pôdu a sneh ako aj silne prevlhčovanú pôdu. Na doplnenie zásob dusíka využívať v trojročnom cykle organické hnojenie a rozhodne nevynechať zelené hnojenie. Prednostne používať beztlakové kvapalné hnojivá, granulované kombinované hnojivá a hnojivá s pozvoľným uvoľňovaním živín, najmä dusíka. Pri aplikácii dbať na rovnomerné rozmetanie hnojív. Le-tecká aplikácia je možná len po dohode s vodohospodárskym

orgánom a orgánom hygienickej služby ČSN 46 5810 - Letecké ošetrovanie a hnojenie poľnohospodárskych kultúr).

Pesticídy pre ochranu rastlín používať len podľa "Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín" vydanom a doplnenom FMFVŽ so zreteľom na ochranné pásmo a miestne podmienky. Prípravu postrekových roztokov vykonávať v miestach, kde nehrozí znečistenie podzemných a povrchových vôd. Asanáciu postrekových súprav vykonávať na samostatnej spevnenej umývacej ploche s vodotesnou zachytkou. Likvidáciu takto vzniklých odpadových vôd zaistiť rostrekom na ošetrované pozemky za obdobných podmienok, aké sú pre vlastnú aplikáciu. Obaly chemických prípravkov likvidovať na miestne určenom vodohospodárskym orgánom hygienickej služby /Príručka pre ochranu rastlín FMFVŽ ČSR a SSR/.

Objekty na konzervovanie krmovín silážovaním budovať len v zmysle ustanovenia ON 73 4514 - Projektovanie stavieb na uskladnenie siláže a senáže. Podľa článku 52 tejto normy sa úžitkový obsah zachytiek na silážne štiavy v PHO 2. stupňa - vonkajšie určuje pri batérii veží minimálne 5 % a pri silážnych žlaboch na jednotlivých vežiach minimálne 10 % z celkového objemu silážnej hmoty. Pri likvidácii silážnych štiav treba postupovať podľa Smerníc MPVŽ z decembra 1982 číslo 5001/82 - OŽP o manipulácii a hnojení hnojovicou a likvidácii silážnych štiav.

Objekty živočíšnej výroby musia zodpovedať zásadám ochrany životného prostredia. Veľkokapacitné objekty živočíšnej výroby, s výnimkou veľkokapacitných stavieb pre chov ošápaných, ktoré sú v tomto pásme zakázané, možno budovať so súhlasom vodohospodárskeho orgánu po predložení stanoviska Slovenskej vodohospodárskej inšpekcie. Objekty musia byť vybavené nepriepustnými hnojiskami - a pokiaľ na ne nenaväzuje systém spevnených poľných hnojísk - s kapacitou 6-mesačnej až jedno-ročnej produkcie maštalného hnoja, podľa cyklu hnojenia maštalným hnojom, alebo minimálne trojmesačnej produkcie močovky alebo hnojovky. Bezpodstatelkové ustajnenie z tohoto pásma vylúčiť.

Hnojiská budovať podľa ON 46 5710 Organické hnojivá, pričom poľné hnojiská budovať dostatočne veľké a vodotesné.

Umývanie a údržba mechanizačných prostriedkov vykonávať len na vyhradených a spevnených plochách vybavených zariadením na odpadové voľy, povoleným vodohospodárskym orgánom. Na umývacích plochách, vybavených zariadením k mechanickému predčisteniu vôd a gravitačným odlučovačom olejov, zakázať používať k umývaniu emulgačné prostriedky. Nádobu s použitým olejom skladovať v samostatnom zastrešenom objekte na spevnenom podlaží so spádom do vodotesnej bezodtokovej sáčky.

Manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie vykonávať len v súlade s ČSN 83 0915 "Objekty pre manipuláciu s ropnými látkami a ich skladovanie" so súhlasom vodohospodárskeho orgánu, pričom sklady ropných látok nesmú presiahnuť celkovú kapacitu 200 m³ s kapacitou jednotlivých nádrží do 50 m³.

Prípravky pre plodiny vyžadujúce systematickú ochranu látkami škodiacimi voči a prípravky pre chemickú ochranu rastlín a sádov je možné použiť len so súhlasom orgánu hygienickej služby a podľa "Zoznamu povolených prípravkov na ochranu rastlín" vydávanom MHPVŽ.

Ďalej v tomto pásme je povolená závlaha postrekom, pričom závlahová voda musí zodpovedať požiadavkám ČSN 83 0634 Akosť vody pre závlahy. V PZO 2. stupňa možno vykonávať trhavie práce len za predpokladu kladného hydrogeologického posudku, ak sa urobili účinné technické opatrenia a v súlade s výnosom bývalého Ústredného banského úradu z 26.6.1965 číslo 65/1965, ktorým sa vydáva bezpečnostný predpis o výbušninách.

Pestovanie zeleniny je možno povoliť pri hnojení len kompostom do 500 g.ha⁻¹, alebo slamným hnojom do 300 g.ha⁻¹.rok⁻¹ za podmienky priameho rozmetania a zaorania hnoja.

Ďalej v tomto pásme je možné zakladať sady, pričom plochy medzi jednotlivými stromami je treba zatravnovať.

V š e o b e c n é u s t a n o v e n i a

- 1/ Zsl. vodárne a kanalizácie Bratislava zabezpečia započatie výstavby verejnej kanalizácie s čistiarňou odpadových vôd v termíne do 31.12.1995.
- 2/ Správca tokov Klanečnica, Kamešnica a Jablonka bude sledovať akosť vody a vyhodnocovať mieru ohrozenia akosti podzemných vôd a tým zdroja Teplička.

Termín: priebežne

- 3/ Zs VaK prešetrí vplyv prevádzky kameňolomu - štrkovne Čachtice ŽKŠ Nové Mesto n/Váhom na akosť a množstvo podzemných vôd prameniska Teplička a podľa potreby navrhne potrebné opatrenia.

Termín: 15.9.1989

- 4/ Možnosti výstavby objektov v II. ochrannom pásme treba prerokovať v stavebnom konaní so správcou ZsVaK.
- 5/ MNV Čachtice uloží opatrenia zamerané na rekonštrukcie všetkých septikov a žump s trativodami nachádzajúcich sa v II. ochrannom pásme nepriepustné žumpy.

Termín: do konca roka 1989

- 6/ ZsVaK dokončí oplotenie pásma hygienickej ochrany v termíne do 30.5.1989.
- 7/ Zs VaK zabezpečí v súlade s požiadavkou ONV OPLVH v Trenčíne z 22.6.1988 rozposlanie mapových príloh všetkým účastníkom konania a vyznačenie 200 m pásma v II. ochrannom pásme vodného zdroja v teréne.

Termín: 30.7.1989

- 8/ Lokalizácia riadenej skládky tuhého domového odpadu v lokalite Čachtické sady - Ľolšínský jarok v k.ú. Častkovce v tesnej blízkosti II. ochranného pásma je prípustná.

O d ť v o d n e n i e

Listom č.j. 8984/25-87 dňa 23.11.1987 požiadala organizácia Západoslovenské vodárne a kanalizácie - odštep-
ný závod Trenčín o určenie nových pásiem hygienickej ochrany
zdroja pitnej vody "prameň Teplica" v Čachticiach.

Oznámenie o zahájení vodoprávného konania bolo doručené
dotknutým organizáciám a orgánom listom č.j. PLVH-4/1875/
1987-8 dňa 8.2.1988 v zmysle ktorého mohli svoje námietky
uplatniť najneskôr do dňa ústneho pojednávania. Vzhľadom
na to, že k stanovenému termínu boli uplatnené pripomienky,
resp. námietky, ONV-OPLVH v Trenčíne, ONV OV a ÚP, MsNV
v Novom Meste nad Váhom, Okresná poľnohospodárska správa
Trenčín, Okresná správa ciest Trenčín, JRD "ČSSR" Čachtice,
MNV Čachtice boli tieto primerane premietnuté do rozhodnutia.

Orgán hygienickej služby OHS Trenčín vydal záväzný po-
sudok pod čís. 1121-212,2/87 7.10.1987.

Nové pásma hygienickej ochrany vodného zdroja vychádzajú
z "Úpravy o základných hygienických zásadách pre zriaďovanie,
vymedzenie a využívanie ochranných pásiem vodných zdrojov
určených na hromadné zásobovanie pitnou vodou" vydaných MZ
SSR - hlavným hygienikom SSR pod č. HE-1524/79-B/3-04 z
20.7.1979 a Smerníc MPVŽ SSR z decembra 1982 číslo 5001/
1982-OŽP o manipulácii o kmojení kmojovicou a likvidáciou
silážnych štiav.

Odborný podklad pre rozhodovanie pripravili Západoslo-
venské vodárne a kanalizácie v roku 1987.

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva a drevárske-
ho priemyslu zrušilo rozhodnutie Zs KNV z 12.4.1988 svojím
rozhodnutím č. 41-V/1988-160 z 25.okt.1988 a vyjadrilo právny
názor v ktorom má byť konanie doplnené.

Zs KNV OPLVH v Bratislave doplnil konanie v požadovanom
smere a rozhodol tak, ako je to uvedené vo výrokovvej časti
tohoto rozhodnutia.


P o u č e n i e: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust.
§ 53 zák.čís. 71/1967 Zb. o správnom
konaní možno podať odvolanie do 15 dní
od dňa jeho doručenia a to prostred-
níctvom tunajšieho odboru na MNV SSR.

Vedúci odboru PLVH Zs KNV
Ing. Ivan L a, ch- k o v i s

Príloha: Zápisnica

Príloha sa:

- 1/ Krajská prokuratura Bratislava
- 2/ Okresná poľnohospodárska správa Trenčín
- 3/ ONV-OPLVH Trenčín
- 4/ ONV-OV a ÚP Trenčín
- 5/ Okresná hygienická stanica Trenčín
- 6/ ONV ÚHA Trenčín
- 7/ Zs VaK Bratislava
- 8/ Zs VaK OZ Trenčín
- 9/ MNV Čachtice
- 10/ MNV Bzince pod Javorinou
- 11/ MsNV Nové Mesto nad Váhom
- 12/ MNV Dolné Sĺnie
- 13/ MNV Trenčianska Bohuslavica
- 14/ MNV Hrachovište
- 15/ MNV Bošáca
- 16/ Západoslovenské štátne lesy Bratislava
- 17/ JRD ČSSP Čachtice
- 18/ JRD Bzince pod Javorinou
- 19/ ZKŠ Nové Mesto nad Váhom
- 20/ Dopravoprojekt Bratislava
- 21/ ŠM, Nové Mesto n/Váhom
- 22/ ZsVaK Bratislava



Rev. J. A. J. 1873 7001242